

Peterfabergade 17 4. th.

Beskrivelse af Byggearbejde - bad (Henviser til Bilag 2):

- 1) Tilløbsrør fra oprindeligt toilet forlænges i undertagen (lyseblå), med et knæk, og tilsluttes væghængt cisterne (grøn)
- 2) Hvor det oprindelige toilet er tilsluttet nu, tilkobles afløbet fra risten i bruseren, samt afløb fra håndvasken.
- 3) Vask og tilsluttes eksisterende koldt og varmt vand (rød og blå prikker)
- 4) Cisternen tilsluttes Koldt vand fra eksisterende rør (blå prik) med rørføring i etageadskillelsen. (Mørkeblå streg)
- 5) Væggene markeret med rød etableres. De vægge der støder op mod vådrummet (lyseblå Firkant) udføres i fiber/vådrams-gips
- 6) Vand til vaskesøjle trækkes under gulvet fra koldt vandsrøret i det nuværende køkken (Lille Mørkeblå cirkel og sort streg) til den kommende vaskesøjle (Mørkeblå firkant)
- 7) Afløb fra den kommende vaskesøjlen (Mørkeblå firkant) trækkes under gulvet til faldstammen i det nuværende køkken (mørkeblå streg til Større mørkeblå cirkel)
- 8) Aftræk fra tørretumbler trækkes under loftet (Bred lyseblå streg) til skorstenen hvor den nuværende emhætte i køkkenet er tilsluttet.



